

Klimatyzator pokojowy

Versu Mirror V50V



Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY [®]	Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Super jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO ⁽³⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Czujnik zmierzchu SMART	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./Wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Pamięć autostartu	Antykorozyjne połączane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Mirror 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1835-6119)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1643 (140-2345)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,1 (0,6-10,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1395-6741)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1586 (200-2410)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,9 (0,9-10,5)
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	281
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,2
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1470
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	3100
Maksymalny prąd pracy			A	13,0
Jednostka wewnętrzna				V50Vi
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 950 / 800 / 700
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	740 / 620 / 480 / 310
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 35 / 33 / 21
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54
Pobór mocy			W	43
Prąd pracy			A	0,2
Wymiary netto		S × G × W	mm	1004 × 205 × 350
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1095 × 290 × 425
Waga netto / Waga brutto			kg	13,5 / 17,7
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				V50Vo
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 750 / 700
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63
Wymiary netto		S × G × W	mm	800 × 333 × 554
Wymiary brutto		S × G × W	mm	920 × 390 × 615
Waga netto / Waga brutto			kg	35,1 / 37,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R410a
	GWP			2088
	Ilość (do 5mb)	kg		1,35
		TCO ₂ eq		2,82
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		15
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji			m	30
Maksymalna różnica poziomów			m	20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	514 × 340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI				

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy